


## NOZZLE G

Светодиодный встраиваемый светильник

## Описание

- Светодиодные потолочные светильники NOZZLE G изготовлены по самой передовой технологии с использованием COB (Chip On Board) светодиодов. Сверхъяркие светодиоды в совокупности с алюминиевыми литыми корпусами позволили создать поколение мощных светильников не увеличивая при этом габаритных размеров.
- Оптимально подходят для помещений с высокими потолками, где необходимо создать высокую освещенность рабочего пространства, таких как торговые центры, холлы, конференцзалы и т.п.

## Новая технология – COB диоды



- COB диоды высокой яркости.
- Корпус из прочного алюминиевого сплава для лучшего теплоотвода.
- Большой угол и более равномерное светораспределение.

- COB диоды отличаются повышенной эффективностью и светоотдачей при компактных размерах, улучшенной цветопередачей  $Ra > 85$ , отсутствием эффекта теней.

## Дополнительные опции

## Цвет корпуса:




## Угол рассеивания света: 60°


## Возможность диммирования, на заказ.




**Мощность:** 5W  
**Материал:** алюминий  
**Размер, ВхД:** 58x84 мм  
**Цветовая температура:** 3500K, 4500K, 6500K  
**Световой поток:** 500lm




**Мощность:** 10W  
**Материал:** алюминий  
**Размер, ВхД:** 66x110 мм  
**Цветовая температура:** 3500K, 4500K, 6500K  
**Световой поток:** 1000lm



**Мощность:** 15W  
**Материал:** алюминий  
**Размер, ВхД:** 80x150 мм  
**Цветовая температура:** 3500K, 4500K, 6500K  
**Световой поток:** 1500lm



**Мощность:** 20W  
**Материал:** алюминий  
**Размер, ВхД:** 92x180 мм  
**Цветовая температура:** 3500K, 4500K, 6500K  
**Световой поток:** 2000lm



**Мощность:** 30W  
**Материал:** алюминий  
**Размер, ВхД:** 110x230 мм  
**Цветовая температура:** 3500K, 4500K, 6500K  
**Световой поток:** 3000lm

